

## Mietmodell Mobile Heizzentrale Typ: HZ 600 im Kofferranhänger

Lieferung und Montage einer mobilen Heizzentrale mit Pumpenwarmwasserversorgung. Mobile Heizzentrale mit integriertem Heizöltank (Fassungsvermögen 1500 Liter). Betrieb mit Heizöl, Erdgas, Flüssiggas(optional) oder bivalent möglich. Vor- und Rücklauf 50% isoliert, Alu-kaschiert. Umtragung zur Arbeitsmaschine. Anlieferung der Anlage inklusive des nötigen Zubehörs. Inbetriebnahme und Einweisung durch Fachpersonal.

### **Technische Daten Mobile Heizzentrale Typ HZ 600**

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eignung für Heizungswasser:                 | VDI 2035                                           |
| Abgaskamin:                                 | Edelstahl 250 mm                                   |
| Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG):             | 2x 140 l Reflex                                    |
| Bauart:                                     | Kofferranhänger (Doppelachser 2700kg)              |
| Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel):       | 410 x 240 x 270 cm                                 |
| Leergewicht:                                | ca. 2400 kg                                        |
| Betriebsart:                                | Heizöl, Erdgas, Flüssiggas(optional) oder bivalent |
| Regelungsart:                               | analog                                             |
| Heizleistungsbereich:                       | 560 bis 600 kW                                     |
| Elektrischer Anschluss:                     | 400 V 16 A CEE-Stecker                             |
| Spannungsversorgung:                        | 400 V 50 Hz                                        |
| Absicherung bauseitig:                      | 3 x 16A                                            |
| Heizungsmischer:                            | elektronisch                                       |
| Temperatureinstellbereich:                  | 5-90 °C                                            |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB):       | 105°C                                              |
| Hocheffizienz-Heizungspumpe:                | Wilo Stratos Maxo 65/0,5-12                        |
| Leistung Heizungspumpe:                     | max. 44 m³/h max. 12 m WS                          |
| Heizungsbrenner:                            | Weishaupt                                          |
| Heizungskessel:                             | Viessmann/Ygnis                                    |
| Verbrauch bei Volllastbetrieb:              | ca. 62 l/h                                         |
| Tankvolumen:                                | 1500 l (doppelwandig)                              |
| Externer Anschluss für Zusatztank:          | vorhanden                                          |
| Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse): | vorhanden                                          |
| Sicherheitsventil:                          | 3 bar                                              |
| Heizungsanschluss VL/RL:                    | 21/2"/DN 65/Storz-B                                |
| Heizungsanschluss VL/RL bauseitig:          | 21/2", 3" AG/DN 65 oder Storz-B                    |
| Füll- u. Entleerungsanschluss:              | 1"/DN 25/GEKA                                      |

**Technische Änderungen vorbehalten**



ENERGIE BRINGER GmbH – Mobile Wärme & Kälte | Vermietung und Verkauf – europaweit.

Siebengebirgsblick 2d

53343 Wachtberg

Tel.: 0800 / 380 380 1

E-Mail: [info@energiebringer.de](mailto:info@energiebringer.de)

[www.energiebringer.de](http://www.energiebringer.de)