

Kauf Mobile Heizzentrale Typ: HZ 150 im Kofferranhänger

Lieferung und Montage einer mobilen Heizzentrale mit Pumpenwarmwasserversorgung. Mobile Heizzentrale mit integriertem Heizöltank (Fassungsvermögen 1000 Liter). Betrieb mit Heizöl, Erdgas, Flüssiggas(optional) oder bivalent möglich. Vor- und Rücklauf 50% isoliert, Alu-kaschiert. Umtragung zur Arbeitsmaschine, Anlieferung der Anlage inklusive des nötigen Zubehörs. Inbetriebnahme und Einweisung durch Fachpersonal.

Technische Daten Mobile Heizzentrale Typ: HZ 150

Eignung für Heizungswasser:	VDI 2035
Abgassystem:	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG):	140 l Reflex
Bauart:	Kofferranhänger (Doppelachser 2000kg)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	310 x 210 x 270 cm
Leergewicht*	ca. 1500kg
Betriebsart	Heizöl, Erdgas, Flüssiggas(optional) oder bivalent
Regelungsart	analog
Heizleistungsbereich	ca. 150 bis 170kW
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8
Leistung Heizungspumpe	max. 15 m³/h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Ygnis LRP NT plus 5
Verbrauch bei Volllastbetrieb	ca. 15 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse):	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Heizungsanschluss VL/RL	1 1/2"/DN 40/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig:	1 1/2", 2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA

Technische Änderungen vorbehalten



ENERGIE BRINGER GmbH – Mobile Wärme & Kälte | Vermietung und Verkauf – europaweit.

Siebengebirgsblick 7

53343 Wachtberg

Tel.: 0800 / 380 380 1

E-Mail: info@energiebringer.de

www.energiebringer.de