

Mietmodell Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60 im Kofferranhänger

Lieferung und Montage einer mobilen Heizzentrale mit Pumpenwarmwasserversorgung. Mobile Heizzentrale mit integriertem Heizöltank (Fassungsvermögen 1000 Liter). Betrieb mit Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas möglich. Vor- und Rücklauf 50% isoliert, Alu-kaschiert, Anlieferung der Anlage inklusive des nötigen Zubehörs. Inbetriebnahme und Einweisung durch Fachpersonal.

Technische Daten Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60

Eignung für Heizungswasser:	VDI 2035
Abgaskamin:	Edelstahl 180 mm (doppelwandig)
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG):	80 l Reflex
Bauart:	Kofferranhänger (Einachser 1500kg)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel):	3,10 x 210 x 270 cm
Leergewicht:	ca. 1200 kg
Betriebsart:	Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas (optional)
Regelungsart:	analog
Heizleistungsbereich:	60-70 kW
Elektrischer Anschluss:	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung:	230 V 50 Hz
Absicherung bauseitig:	1 x 16A
Heizungsmischer:	elektronisch
Temperatureinstellbereich:	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB):	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe:	Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8
Leistung Heizungspumpe:	max. 8 m³/h max. 7 m WS
Heizungsbrenner:	Weishaupt
Heizungskessel:	Ygnis LRP NT plus 1
Verbrauch bei Volllastbetrieb:	ca. 6 l/h
Tankvolumen:	1000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank:	Schnellkupplung DN7
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse):	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Heizungsanschluss VL/RL	1 1/2"/DN 40/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL	bauseitig 2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA

Technische Änderungen vorbehalten



ENERGIE BRINGER GmbH – Mobile Wärme & Kälte | Vermietung und Verkauf – europaweit.

Siebengebirgsblick 7

53343 Wachtberg

Tel.: 0800 / 380 380 1

E-Mail: info@energiebringer.de

www.energiebringer.de