

Die mobile Elektroheizzentrale

Sicher, leistungsfähig, bedienerfreundlich - von 3 - 40 KW

Typ: HEZ22/HEZ40

- » Für vollentsalztes Wasser geeignet
- » Elektronische Phasenüberwachung
- » Edelstahl-Heizstäbe
- » Estrich-Aufheizautomatik
- » VDE geprüft
- » Trinkwasserfunktion (optionaler Kit)
- » Erhältliche Versionen:
3 kW - 22 kW / 10 kW - 40 kW



optional
nachrüstbar

Typ: HEZ22/3

Typ: HEZ22/3			
Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	3,5 kW	11 kW	22 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 230 V 16 A	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230 V ~ 50 HZ	400 V ~ 50 HZ	400 V ~ 50 HZ
max. Stromaufnahme	1 x 16 A	3 x 13 A	3 x 26 A
Absicherung bauseitig	1 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,9 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS		
Bauart	mobil / fahrbar		
Abmessungen LxBxH	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 70 kg		
Heizungsanschlüsse:			
Heizungsanschluss VL/RL	3/4" / DN 20/GEKA®		
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	GEKA®		
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG		

Typ: HEZ40/3

Typ: HEZ40/3			
Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	10 kW	20 kW	40 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A	CEE 400 V 63 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
max. Stromaufnahme	3 x 14 A	3 x 28 A	3 x 56 A
Absicherung bauseitig	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,9 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS		
Bauart	mobil / fahrbar		
Abmessungen LxBxH	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 70 kg		
Heizungsanschlüsse:			
Heizungsanschluss VL/RL	3/4" /DN 20/GEKA®		
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	GEKA®		
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG		

Elektronische Sonderfunktionen:	
Estrichaufheizprogramm:	
- FUNKTIONSHHEIZEN NACH DIN EN 1264-4	Displayanzeige
- INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR	
Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Fehlerspeicher	Displayanzeige
Phasenüberwachung	Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige
Über- und Unterdruck	Displayanzeige
Sicherungstest	Displayanzeige
STB-Test	Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓
USB Schnittstelle	✓
Sicherheitseinrichtungen	
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp. -einstellung
Sonderausstattung	
Reifen	Polyurethan (PU)
Trinkwasserfunktion	optionales Kit
Wartungsöffnung Kessel	✓

Elektronische Sonderfunktionen:	
Estrichaufheizprogramm:	
- FUNKTIONSHHEIZEN NACH DIN EN 1264-4	Displayanzeige
- INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR	
Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Fehlerspeicher	Displayanzeige
Phasenüberwachung	Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige
Über- und Unterdruck	Displayanzeige
Sicherungstest	Displayanzeige
STB-Test	Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓
USB Schnittstelle	✓
Sicherheitseinrichtungen	
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp. -einstellung
Sonderausstattung	
Reifen	Polyurethan (PU)
Trinkwasserfunktion	optionales Kit
Wartungsöffnung Kessel	✓