



ENERGIE BRINGER

Mobile Wärme & Kälte | Vermietung - Verkauf - Service

Die neue mobile Elektroheizzentrale Typ HEZ 18/1 Basic

Typ: HEZ18/1 Basic

- » Für vollentsalztes Wasser geeignet
- » Edelstahl Heizstäbe
- » Estrich-Aufheizautomatik
- » USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- » Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- » Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035

Ihre Vorteile:

- ✓ Maximale Standfestigkeit durch vier stabile Standfüße. Sorgt für sicheren Halt und verhindert Kippen.
- ✓ Automatische Gleichbelastung der Heizstäbe – Die Heizelemente wechseln sich automatisch ab, was die Betriebslaufzeiten der Heizstäbe optimiert und damit die Lebensdauer verlängert.
- ✓ EAP-Programm flexibel programmierbar – Sie können das Programm direkt am Gerät einstellen.
- ✓ Absicherung gegen Vertauschung von Phase und Nullleiter.



neu



Elektroheizzentrale Typ: HEZ18/1 Basic

Typ: HEZ18/1 Basic	
Betriebsart	elektrisch
Leistungsstufe	2
Heizleistungsbereich	9/18 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	400V 3N~32A
max. Stromaufnahme	3 x 26A
Absicherung bauseitig	3 x 32A
Anschlusskabel	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C
Kesselvolumen	10 l
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,8 bar
Heizstäbe	Edelstahl
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS
Bauart	mobil /fahrbar
Abmessungen LxBxH	48,5 x 65,5 x 110 cm
Leergewicht	ca. 50 kg
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	1" / DN25 / GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE-Hahn 1/2" AG

Elektronische Sonderfunktionen:	
Estrichaufheizprogramm: - FUNKTIONSHHEIZEN NACH DIN EN 1264-4 - BELEGREIFHEIZEN - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR	
Displayanzeige	
Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Fehlerspeicher	Displayanzeige
Über/ und Unterdruck	Displayanzeige
Sicherungstest	Displayanzeige
STB-Test	Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓
USB Schnittstelle	✓
Sicherheitseinrichtungen	
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung
Sonderausstattung	
Reifen	Polyurethan (PU)
Wartungsöffnung Kessel	✓

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	UVP	Artikel-Nr.
Elektroheizzentrale Typ: HEZ 18/1 Basic	1	Stück	1	EBHEZ181K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchset bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (T max. 90°C/P max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubabsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBHEZAS25HK3
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBHEZAS25HK5
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
CEE 400V 32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10

HINWEIS AN FACHBETRIEBE: Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern. Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkzuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.